

FIP16Plus

背夹式便携双频IP话机

FIP16Plus 是一款为移动办公人员而设计的自带背夹便携式 IP 话机。话机支持双频无线连接，并可实现跨 AP 快速漫游，即便在各区域移动，通话也不会中断。内置 4000mA 大容量电池，具有超长续航能力，支持 120 小时待机，12 小时通话。使用 FIP16Plus 话机，可助企业提高移动办公人员的工作效率。



主要特征



简单易用、轻松部署

FIP16Plus采用1.8英寸TFT屏幕，界面简单易懂且操作方便。内置2.4GHz & 5GHz Wi-Fi，无需改变现有的IP网络布线就可以快速完成部署。使用FIP16Plus的用户可以非常轻松地实现语音协作。



满足不同场景使用需求

FIP16Plus的背夹式设计，在不方便手持的情况下可将话机夹在腰间等地方随身携带。此外，话机支持快速漫游，办公人员在移动中也可保持通话。



高清音质

采用高清语音以及降噪、回声消除技术，即使处于繁忙嘈杂的工作环境，我们也为此类使用场景提供了高清音质解决方案，极大地减少干扰。



高安全性和兼容性

通过使用AES配置文件，SRTP和TLS呼叫加密技术，FIP16Plus话机可以很好地保护您的通话安全。此外，FIP16Plus与基于SIP的主流PBX平台（例如Asterisk，Broadsoft和3CX等）广泛兼容。

- 1.8" TFT 型液晶彩屏带背光
- 2 个 SIP 账号
- 高清音质
- 支持 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi
- 待机时长 120 小时
- 通话时长 12 小时
- 快速漫游
- 1 个 Micro USB 接口
- 1 个 3.5mm 耳麦接口

音频特征

- > 高清音质: HD 手柄、HD 免提
- > 音频编解码: G.722、AMR-WB (可选)、G.711WB (可选)、G.711(A/u)、iLBC、G.729A/B、G.723、G.723.1、G.726、AMR-NB(可选)
- > DTMF: In-band、RFC 2833、SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG、AEC、PLC、AJB、AGC

话机特征

- > 2 个 SIP 账号
- > 呼叫保持、静音、免打扰、自动应答、重拨、速拨、热线
- > 呼叫转移、呼叫等待、通话转接
- > 寻呼、对讲
- > 六方会议
- > IP 直拨
- > 手动或自动设置时间、保持音乐
- > 拨号规则 (数图)
- > IP 冲突检测
- > 2.4GHz/5GHz Wi-Fi

通讯录

- > 电话簿 (2000 条记录)
- > 黑名单
- > XML/LDAP 远程电话簿
- > 搜索/导入/导出电话簿
- > 呼叫记录: 最近未接来电/已接来电/已拨号码 (60 条记录)

IP-PBX 特征

- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 语音信箱, 通话驻留, 通话截答
- > 信息等待提示 (MWI)

功能键

- > 6 个功能键: 免提、语音信息、呼叫、挂断、通话保持、静音
- > 2 个软按键
- > 5 个导航键
- > 音量调节键

用户界面

- > 1.8" 128 x 160 像素液晶彩屏带背光
- > 16 位色彩深度
- > 带有图标和软键的直观用户界面
- > 支持多语言显示
- > 来电信息: 联系人名称、号码
- > 节电模式

接口

- > 1 x 3.5mm 耳麦接口
- > 1 x Micro USB 接口

配置管理

- > 配置模式: 网页、话机、自动配置
- > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置
- > TR069 网管 (TR104/TR106)
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出
- > DNS/DNS SRV (RFC1706, RFC2782)
- > NAPTR (RFC2915, SIP URI 查找)
- > 支持飞音 FACS 云网管接入
- > DHCP 客户端

网络安全

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 调用服务器冗余
- > 基于 STUN 的 NAT 穿透
- > SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > 支持 HTTP/HTTPS 服务
- > 通过 SNTP 自动同步日期和时间
- > SDP (RFC2327)、UDP/TCP
- > 支持 DSCP 和 802.1p QoS
- > SRTP
- > TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件 AES 加密
- > 信息验证机制
- > OpenVPN
- > IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- > IPv4 /IPv6, IPv4/IPv6 双栈
- > PPPoE
- > RTP/RTCP (RFC1889, RFC1890)
- > ARP/RARP (RFC826/903)
- > DSCP
- > SNMPv2
- > SSH

其它

- > 颜色: 黑色
- > AC/DC 适配器
- AC 输入: 100~240V, 50~60Hz
- DC 输出: 5V, 1A
- > 功耗(电源适配器): 10W
- > 电池: 4000mA 电池容量
- > 裸机尺寸 (W x H x T): 48mm x 182mm x 28mm
- > 相对湿度: 10%~90% (无冷凝)
- > 贮藏温度: -25~ 65°C
- > 操作温度: 0~45°C

外箱包装

- > 飞音时代 FIP16Plus IP 话机
- > USB 数据线
- > USB 充电底座
- > 背夹
- > 快速入门指南

重量及尺寸

- > 净重/件: 0.19kg
- > 毛重/件: 0.58kg
- > 数量/箱: 10, 毛重/箱: 6.20kg
- > 彩盒尺寸: 202mm x 116mm x 65mm
- > 外箱尺寸: 355mm x 250mm x 230mm

认证



兼容



关于飞音时代

飞音时代成立于 2007 年，是一家专注于无线 IP 办公解决方案，集研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。飞音时代总部设于深圳，现有员工 100 余人，在北京、上海分别设有分支机构。

飞音时代拥有完善的 VoIP 产品线，产品涵盖 IP 话机、网络适配器、无线路由器等。凭借极具竞争力的产品和服务，获得了国内外通信运营 商、系统集成商及企业的信赖和一致好评。公司拥有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利，被相关部门认定为“国家高新技术企业”。

作为一家有责任感和使命感的企业，飞音时代旨在赋能中小微企业，解决好中小微企业网络和通讯“好买难用”的问题，致力于为他们提供语音数据一体化的无线 IP 办公解决方案。我们不断改进产品，并支持为客户量身定制产品，让您随时随地安全、高效地进行协作。

版权所有

版权所有 © 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

未经深圳飞音时代网络通讯技术有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 www.flyingvoice.cn 获取产品相关手册，查询常见问题及解决方案。或者邮件联系我们 (support@flyingvoice.com)，我们将竭力为您提供技术等支持。



深圳飞音时代网络通讯技术有限公司
网址：www.flyingvoice.cn
地址：广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 1801-1802 号

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司版权所有