


SR3000-lite 双频千兆 Wi-Fi 6 无线路由器

飞音时代 SR3000-lite，一款无线路由设备，采用简约的白色方形外观设计，集成千兆网口，搭配 Wi-Fi 红绿双色指示灯，直观显示网络连接状态，高效适配用户家居和企业办公场所。SR3000-lite 内置 2T2R MIMO 天线和 WPS 按键，支持 Wi-Fi 6 无线协议和 EasyMesh 组网，快速扩展网络覆盖范围，允许 200+ 终端接入，实现单 SSID 多点覆盖，全屋无缝漫游、低延迟上网，提升无线办公体验。



主要特征

优雅外观，高效指示

飞音 SR3000-lite 采用简约的高颜值设计，外观小巧精致，以简洁白色系搭配红绿双色指示灯，用户可直观查看设备上电、断电以及 Mesh 组网的状态，提升无线办公体验。

千兆网口，畅享网络

飞音 SR3000-lite 集成了 1 个千兆网口，支持 WAN/LAN 自适应，支持外接 PC、话机等终端设备供网，为用户提供高速上网体验。

Wi-Fi 6 无线技术，双频高速通信

飞音 SR3000-lite 内置 2T2R MIMO 天线，支持 160MHz 频宽，2.4G & 5G 双频并发，无线规格高达 AX3000，数据传输速率更快，单台路由器无线带机量高达 120 余台，提供更加灵活、稳定的上网体验。

EasyMesh 组网，扩展网络覆盖

飞音 SR3000-lite 支持 EasyMesh 组网技术，可搭配主路由设备进行快速组网，可通过 WPS 一键互联，Mesh 网络足以覆盖别墅、复式、大平层等各类户型，实现超广区域漫游。

易于部署，轻松管理

飞音 SR3000-lite 可通过 Web 后台调试配置，且支持 TR069、SNMP 等网管协议，可远程配置和管理，高效便捷。



- 1 个红绿双色指示灯
- 支持 Wi-Fi 6, AX3000
- 支持 EasyMesh 组网协议
- 1 个千兆网口 (WAN/LAN)
- 1 个 WPS 按键
- 支持 IPv4 & IPv6
- 支持桥接和路由模式
- 固件双备份升级保护
- 支持 TR069、SNMP
- 采用 OpenWRT 系统

产品结构

指示灯	> 1 个 (红绿双色)
网络接口	> 1 * WAN/LAN, 10 / 100 / 1000Mbps
电源接口	> 12V / 2A
WPS 按键	> 1
裸机尺寸	> 100 * 100 * 104mm (W * L *H)
净重/台	> 0.41kg

性能特征

Wi-Fi 6	> 802.11 a/n/ac/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@160MHz 2402Mbps, eFEM > 802.11 b/g/n/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@40MHz 573Mbps, eFEM
IPv4 & IPv6	> 支持
工作温度	> 环境温度：22°C, 功耗：60% > 设备表面最高温度： - 顶部 & 侧面：37°C - 底部：42°C
工作环境	> 操作温度：0 ~ 50°C > 存储温度：-25 ~ 85°C > 相对湿度：10% ~ 90%

功能特性

Wi-Fi	> 802.11b/g/n/ac/ax > 支持多 SSID > 静态 WEP (64/128bit) > 动态 WEP (64/128bit) > AES (CCMP/TKIP) > MAC 地址绑定 > WEP 认证 > WPA-PSK/WPA2-PSK > WPA/WPA2 > Repeater > WMM > WPS > WDS > 接入设备列表
EasyMesh	> 支持 “1+2” 主从路由搭配组网 > Mesh 网络覆盖 $\geq 300\text{m}^2$ 面积范围 > Mesh 网络终端接入 ≥ 200 台

协议

协议

- > SIPv2.0 (RFC3261)
- > 兼容 RFC2543, 会话计时 (RFC4028)
- > SDP (RFC2327)
- > RTP/RTCP (RFC1889/RFC1890)
- > NAPTP 用于 SIPURI 检查 (RFC2915)
- > STUN (RFC3489)
- > ARP/RARP (RFC826/903)
- > NTP/SNTP (RFC8030)
- > TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置
- > DHCP Option 字段 (RFC3361)
- > DNS/DNSRRV (RFC1706/RFC2782)

管理和应用

管理

- > 固件升级
- > 网络管理接口
- > 自动部署
- > Web 网页配置
- > SNTP 时间同步
- > 多用户级别
- > Telnet
- > TR069 (TR069, TR104)
- > SNMPv2
- > 系统日志: 本地日志和远程日志






应用

- > NAT/NAPT 路由功能
- > MAC 地址克隆
- > 支持 DDNS
- > SIP 代理冗余
- > NAT 穿透 (STUN)
- > 内置 NAT 线路路由
- > DHCP 服务器/客户端
- > IP 冲突检测
- > 802.1Q VLAN/802.1p
- > IGMPv2
- > 防火墙

包装信息

包装清单

- > 飞音时代 SR3000-lite 无线路由器
- > 电源适配器、以太网线 1 条
- > 快速安装指南

<p>箱盒信息</p>	<ul style="list-style-type: none"> > 数量/箱: 8 件 > 毛重/盒: 7.84Kg > 毛重/箱: 8.54Kg > 彩盒尺寸: 177.3 * 114.3 * 130.5mm (L * W * H) > 外箱尺寸: 597 * 376 * 280mm (L * W * H)
<p>认证</p>	
<p>认证项</p>	<p>      </p>

关于飞音时代

飞音时代成立于2007年，是一家专注于无线IP办公解决方案，集研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。飞音时代总部设于深圳，现有员工100余人，在北京、上海分别设有分支机构。

飞音时代拥有完善的VoIP产品线，产品涵盖IP话机、网络适配器、无线路由器等。凭借极具竞争力的产品和服务，获得了国内外通信运营商、系统集成商及企业的信赖和一致好评。公司拥有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利，被相关部门认定为“国家高新技术企业”。

作为一家有责任感和使命感的企业，飞音时代旨在赋能中小微企业，解决好中小微企业网络和通讯“好买难用”的问题，致力于为他们提供语音数据一体化的无线IP办公解决方案。我们不断改进产品，并支持为客户量身定制产品，让您可以随时随地安全、高效地进行协作。

版权所有

版权所有 © 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

未经深圳飞音时代网络通讯技术有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 www.flyingvoice.cn 获取产品相关手册，查询常见问题及解决方案。或者邮件联系我们（support@flyingvoice.com），我们将竭力为您提供技术等支持。



深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

网址：www.flyingvoice.cn

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1801-1802号

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司版权所有